

T 12/1 HEPA

T 12/1 HEPA on suuresta imutehostaan huolimatta erittäin hiljainen imuri. Laitteessa on kätevät, suuret käyttökytkimet ja suuret pyörät helpon liikuttelun varmistamiseksi. HEPA 13 -suodatin.



Tuotenumero

1.355-149.0

- Tehokas poistoilman HEPA 13 -suodatus
- Teleskooppiputki
- Jalalla käytettävä virtapainike on helppokäyttöinen ja ergonominen

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278219097
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Alipaine	mbar / kPa	220 / 22
Ilman läpivirtaus	l/s	43
Nimellisteho	W	700
Säiliötilavuus	l	12
Varusteiden halkaisija		ID 35
Äänenvoimakkuus	dB(A)	60
Paino (ilman varusteita)	kg	6,4
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	9
Mitat (p × l × k)	mm	410 × 315 × 340

Laite

Imuletku	m	2 / imukahvalla
Moottorin suodatin	kpl	1
Teleskooppimainen imuputki		■
Pölypusi	kpl	1 / Fleece
Säiliön materiaali		Muovi
Parkettisuulake		■
Helppo jatkoletkun clip-pikakiinnitys		■
Turvallisuusluokitus		II
HEPA-suodatin		HEPA 13 -suodatin
Suodatinkori		Nylon

■ Toimituksen mukana.



Tehokas poistoilman HEPA 13 -suodatus

- Hygieeninen, helposti puhdistettava rakenne ja tehokas poistoilman suodatus
- Poistoilman suodattimen erotuskyky 99,95 %.
- Sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti.



Helppokäyttöinen ja kestävä parkettisuulake

- Pehmeät harjakset takaavat hyvä imutehon ja mahdollistavat imuroinnin myös herkillä lattiatpinnoilla.
- Liikkuu kevyesti kääntyvän nivelen ansiosta.



Pääsuodatinkori

- Suuren suodatuspinta-alan tarjoava, helposti huuhdeltava pääsuodatin.
- Voidaan käyttää pölypussilla tai ilman pölypussia.

VARUSTEET T 12/1 HEPA 1.355-149.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	5.731-640.0	Pölynimurin pääsuodatin, nylonkuitua. Tukeva muovikehys. Pesulämpötila max. 40 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Sopii imureihin T 12/1 ja T 15/1	■
Pääsuodatinkori, fleece, T 12/1, T 15/1, T 17/1	2	4.731-011.0	Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 40 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Sopii imuriin T 7/1.	□
HEPA-suodatin				
HEPA 13^_suodatin	3	6.414-080.0	Pölynimurin HEPA-13-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. EN 1822:1998 mukainen suodatusteho 99,95 %	■
Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	4	6.904-315.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.	□
Pölypussi fleece, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	5	6.904-321.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Tämä tukkupakkaus sisältää 200 pussia.	□
Paperiset pölypusit				
Paperiset pölypusit, 10 x , T 12/1	6	6.904-312.0	Paperinen pölypussi T 12/1 pölynimuriin. Tukeva rakenne tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 10 pussia.	□
Paperiset pölypusit, 200 x , T 12/1	7	6.904-318.0	Paperimateriaalista valmistettu pölypussi. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	□
Kankainen pölypussi				
Pölypussi, puuvillaa	8	6.904-316.0	Pölynimurin pölypussi. Valmistettu eriomaisen repeytymissuojan tarjoavasta puuvillasta, joka kestää myös konepesua (40° C).	□
Poistoilman suodatin				
Poistoilmasuodatin, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	9	6.414-802.0	Imurin poistoilmansuodatin, materiaali vaahtomuovia. Pakkaus sisältää 3 kpl.	□
Mootorinsuojasuodatin, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	10	6.414-611.0	Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Pyöreä malli. Vaihdetaan uuteen likaantumisen jälkeen. Pakkaus sisältää 5 kpl.	□
Vaahtomuovisuodatin, PES, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	11	4.414-015.0	Tehokas poistoilmansuodatin. Materiaali PES / fleece.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	12	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi				
Parkettisuulake DN35, 360 mm	13	6.905-093.0	Imurin parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm.	■
Turbosuulakkeet				
Kalustesuulake Turbo DN 35/32, 160 mm	14	2.860-113.0	Imurin ja märkä-kuivaimurin kalustesuulake. Sisältää 35/32 mm soviteosan	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 12/1 HEPA 1.355-149.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET					
Turbosuulakkeet					
Turbosuulake / lattiasuulake DN 35/32, 270 mm	15	2.860-114.0	Turbosuulake / lattiasuulake, muovia. Tehostaa mattojen imurointia. Sisältää soviteholkin, jonka avulla suutin käy halkaisijaltaan 32 ja 35 mm. varusteille.	<input type="checkbox"/>	
IMUPUTKET					
Imuputket metallia					
Teleskooppiputki DN 35	16	2.862-008.0	Imurin teleskooppiputki, kromattua metallia. Pituus säädettävissä välillä 61 - 100 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
IMUPUTKI DN32	17	6.906-618.0	Metal suction tube (DN 32, length 0.5 m) with black plastic coating, suitable as an extension, e.g. vacuuming ceilings.	<input type="checkbox"/>	
IMULETKUT					
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Imuletku DN 35, 2,5 m	18	2.889-133.0	Pölynimurin imuletku, jossa pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	19	2.889-343.0	Pölynimuriin ja märkä-kuivaimuriin sopiva imuletku, jolla voidaan jatkaa imurin omaa imulettoa. Antistaattinen rakenne. Mukana pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>	
Letkunliitin					
Letkujen liitoskappale	20	6.902-077.0	Electrically non-conductive adapter with internal thread. For connecting two suction hoses without connectors. Suitable for DN 32 or DN 35.	<input type="checkbox"/>	
SUULAKESARJA					
Suulakesarja NW35	21	2.860-116.0	NT-märkä-kuivaimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	<input type="checkbox"/>	
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN					
Adapteri DN 35, uusi/vanha	22	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>	
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET					
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	23	2.639-329.0	Polynimureiden putkistoon sopiva kolmiosainen korjaussarja, halkaisija 35 mm. Sisältää lukitusosan, sovittimen ja tiivusteen.	<input type="checkbox"/>	
SOVITINKAPPALEET					
Sovitin (putkisuutin)					
Sovitin DN 32 -35	24	6.902-083.0	Muovinen sovitinpala halkaisijaltaan erilaisille imurin varusteille (ei johda sähköä). DN 32 > DN 35. Sopii BV- ja T -mallisarjan polynimureihin.	<input type="checkbox"/>	
Supistin (putki - suutin)					
Sovitin imuriin DN 35 -32	25	6.902-072.0	Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32.	<input type="checkbox"/>	
Supistin ja jatko-osasetti					
Supistin/sovitinsetti ID40/35, 35/32, muovia	26	2.860-117.0	Muoviset sovitinosat DN 40/35 ja DN 35/32 (imuputki -> suulake).	<input type="checkbox"/>	

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.