



## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä automaattisella suodattimen puhdistuksella. Mukana uudet antistaattiset varusteet.

### 1 Helppo kuljettaa

- Säädettävä työntöaisa ja isot pyörät tekevät kuljetuksesta helppoa myös epätasaisella pinnalla.

### 2 Kätevä varusteiden säilytys

- Esimerkiksi lattiasuulake voidaan nopeasti kiinnittää siihen kun sitä ei sillä hetkellä tarvita

### 3 Tact<sup>2</sup> -automaattinen suodattimen puhdistus

- Laakasuoatin voidaan irrottaa puhtaalta puolelta; se on jaettu kahteen puolikkaaseen, jotka puhdistetaan vuorotellen kohdennetuilla ilmaiskuilla.
- Hieno pöly ei voi tukkia suodatinta jatkuvan ilmavirran ansiosta.

### 4 Säilytystaso

- Työkalut voidaan säilyttää katevällä kumipintaisella säilytysalueella, myös esim pienet osat ja pullot.



## NT 65/2 Tact²

- Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus
- Antistaattinen valmius
- Säädettävä työntöaisa

### Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	1.667-286.0	
<b>EAN koodi</b>	4039784714953	
<b>Virtatyyppi</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Ilman läpivirtaus</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Alipaine</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Säiliötilavuus</b>	<b>l</b>	65
<b>Säiliön materiaali</b>	muovi	
<b>Moottoriteho</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Varusteiden halkaisija</b>	DN 40	
<b>Virtajohdon pituus</b>	<b>m</b>	10
<b>Äänenvoimakkuus</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Moottoreiden lukumäärä</b>	2	
<b>Paino</b>	<b>kg</b>	24,5
<b>Mitat (p x l x k)</b>	<b>mm</b>	575 x 490 x 880

### Laite

Imuletku	m	4 / Antistaattinen	Suodattimen puhdistus	Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä
Imuputki	kpl / m	2 x 0,5 / Metalli	Puskuri	■
Pölypussi	kpl	1 / Paperi	Työntöaisa	■
Lattiasuulake markä- ja kuivaimurointiin	mm	360	Turvallisuusluokitus	I
Rakosuulake	■		Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Tyhjennysletku (öljynkestävä)	■			
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä	■			
Antistaattinen valmius	■			
Eco-suodatinjärjestelmä	■			
Laakasuoatatin		Paperi		
Imukahva	■			

■ Toimituksen mukana.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus		
<b>Laakasuodatin (paperi)</b>										
Laakasuodatin, pölyluokitus M	1	6.907-276.0	1 kpl					Flat pleated filter dust class M, nano-coated paper. Suitable for fine dust and dry dirt pick up.	■	
<b>Taivutettu imutanko, muovia</b>										
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-172.0	1 kpl	40					■	
Taivutettu tanko DN 35, muovi	3	5.031-718.0	1 kpl	35				Plastic bend (DN 35) with C-35 clip system. For all industrial single-motor NT 361 to NT 611 Eco models (except NT Eco M and NT Eco H).	□	
Taivutettu tanko DN 35, muovi, sähköä johtava	4	5.031-939.0	1 kpl	35				Electrically conductive plastic bend (DN 35) with C-35 clip system. For all industrial single-motor NT 361 to NT 611 Eco models.	□	
Taivutettu tanko DN 40, muovi, sähköä johtava	5	5.032-427.0	1 kpl	40				Electrically conductive plastic bend (DN 40) with C-40 clip system, suitable for all NT vacuum cleaners.	□	
<b>Lattiasuulakkeet</b>										
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 kpl	40		360 mm			■	
LAITOSSUUTIN GRD 370	7	6.903-018.0	1 kpl	40		370 mm		All-purpose aluminium nozzle with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□	
LATTIASUULAKE DN40	8	6.906-383.0	1 kpl	40		450 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 40) with 450 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-065.0) and oil-resistant squeegees (6.906-146.0). Only for NT vacuum cleaners.	□	
LATTIASUULAKE DN 35	9	6.906-384.0	1 kpl	35		370 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□	
	10	2.889-117.0	1 kpl	40		400 mm			□	
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 kpl	35		300 mm			□	
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0							□	
<b>Rakosuulakkeet</b>										
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■	
RAKOSUUTIN, NW 35	14	6.900-385.0	1 kpl	35	210 mm			Plastic crevice tool (DN 35) for vacuuming in crevices and corners. Length: 210 mm.	□	
RAKOSUUTIN METALLISTA	15	6.900-922.0	1 kpl	35	500 mm			Plastic crevice tool (DN 35) for vacuuming in crevices and corners. Length: 370 mm.	□	
RAKOSUUTIN	16	6.905-817.0	1 kpl	40	400 mm			Metal crevice tool (DN 40) for vacuuming in crevices and corners. Length: 400 mm.	□	
<b>Imutangot, ruostumaton teräs</b>										
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	1 kpl	40	550 mm				■	
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	18	6.902-081.0	1 kpl	40	0,5 m			Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□	
Imutanko, 1 m RST DN 40	19	6.906-531.0	1 kpl	40	1 m			Stainless steel suction tube (DN 40, 1.0 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□	
Imutanko DN 35	20	6.902-154.0	1 kpl	35	0,5 m				□	
<b>Laakasuodatin (PES)</b>										
Laakasuodatin, (PES)	21	6.907-277.0	1 kpl					Flat pleated filter dust class M, rotproof PES fleece. Suitable for frequent wet pick up.	■	

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



40



41



42

		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
<b>Muut</b>									
Adapter connection old elektr. leitend	40	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
<b>UBS sähköä johtamaton</b>									
	42	2.642-602.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Hinta	Kuvaus	
<b>Imuletkut täydellinen (Clip-system)</b>								
Hose electrically conducting packaged NW	1	2.889-141.0	1 kpl	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, (Clip-system)	2	4.440-678.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, (Clip-system), sähköä johtava	3	4.440-728.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	4	2.889-137.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-142.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 kpl	35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Imuletkut (Clip-system)</b>								
Imuletku 4 m clip-system	10	6.906-321.0	1 kpl	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku 10 m clip-system	11	6.906-279.0	1 kpl	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, öljyn kestävä, clip-system	12	6.906-714.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, clip-system, sähköä johtava	13	6.906-546.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 16 m, clip-system	14	6.906-635.0	1 kpl	40	16 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, clip-system, sähköä johtava	15	6.906-877.0	1 kpl	40	10 m			<input type="checkbox"/>
<b>Korjaussarjat</b>								
Korjaussetti	16	2.639-873.0	1 kpl	40				<input type="checkbox"/>
	17	2.862-038.0	1 kpl	61				<input type="checkbox"/>
<b>Imuletkut täydellinen</b>								
Imuletku 4 m	18	4.440-264.0	1 kpl	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 10 m	19	4.440-467.0	1 kpl	61	10 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, öljynkestävä	20	4.440-613.0	1 kpl	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, sähköä johtava	21	4.440-616.0	1 kpl	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m	22	4.440-263.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, öljynkestävä	23	4.440-303.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 10 m	24	4.440-463.0	1 kpl	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 10 m, sähköä johtava	25	4.440-466.0	1 kpl	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 10 m, öljynkestävä	26	4.440-612.0	1 kpl	40	10 m			<input type="checkbox"/>
<b>Sovitinrappaleet</b>								
Letkujen liitoskappale	27	6.902-077.0	1 kpl	32				<input type="checkbox"/>
	28	6.900-286.0	1 kpl	40				<input type="checkbox"/>
	29	6.902-078.0	1 kpl	61				<input type="checkbox"/>
<b>Jatkoletkut (Clip-system)</b>								
Jatkoletku (clip-system) 2,5 m	30	6.906-344.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	31	2.889-146.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



1



2

		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
<b>Varusteet imureihin</b>									
Auton imurointisetti ID 36	1	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Märkä/kuivaimurointisetti (sähköä johtava) ID 40	2	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Pituus	Väri	Määrä	Hinta	Kuvaus	
<b>Sekalaiset</b>								
Jatkojohto	1	6.647-022.0	20 m		1 kpl		Extension cable, 20 m, 3x1.5 mm <sup>2</sup> . With splash-proof earthing pin plug, strain relief and anti-kink sleeve.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Hinta	Kuvaus	
<b>Lastukori</b>									
Sihtti	1	5.731-645.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.